

BAUREIHE	Modell	Basisfahrzeug Chassis	Antriebsart ⁷	Dreipunktgurte	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Innenhöhe mm	Radstand mm	Technisch zulässige Gesamtmasse ¹ kg	Masse im fahrbereiten Zustand ² kg	Zuladung ³ kg
VAN CLASSIC	T 500 FSC	FORD Transit 350 M	F	4	6.050	2.140	2.710	1.910	3.300	3.500	2.697	803
	T 500 GFSC	FORD Transit 350 M	F	4	6.050	2.140	2.710	1.910	3.300	3.500	2.683	817
VAN EXCLUSIVE	T 500 GFSC	FORD Transit 350 M	F	4	6.050	2.180	2.710	1.910	3.300	3.500	2.759	741
	TL 500 GESC	FORD Transit 350 L	F	4	6.750	2.180	2.710	1.910	3.750	3.500	2.870	630
VAN EXCLUSIVE DL	DL 500 GESC	FIAT Ducato	F	4	6.947	2.240	2.740	1.950	3.800	3.500	2.983	517
SIESTA	T 555 AK FS	FORD Transit 350 L	F	4	5.842	2.286	2.940	2.050	3.750	3.500	2.888	612
	T 600 AK KMC	FORD Transit 350 L	F	4	6.407	2.286	2.940	2.050	3.750	3.500	2.981	519
	T 650 AK FLC	FORD Transit 350 L	F	4	6.923	2.286	2.940	2.050	3.750	3.500	3.064	436
	T 650 AK FLC	FORD Transit 350 L C2	H	4	6.996	2.286	2.975	2.050	3.954	3.850	3.198	652
	T 650 AK GFLC	FORD Transit 350 L	F	4	6.923	2.286	2.940	2.050	3.750	3.500	3.082	418
	T 650 AK GFLC	FORD Transit 350 L C2	H	4	6.996	2.286	2.975	2.050	3.954	3.850	3.218	632
SIESTA EXCLUSIVE	T 555 FS	FORD Transit 350 L	F	4	5.998	2.360	2.830	1.990	3.750	3.500	2.777	723
	T 600 FC	FORD Transit 350 L	F	3	6.452	2.360	2.830	1.990	3.750	3.500	2.856	644
	T 600 GFLC	FORD Transit 350 L	F	4	6.452	2.360	2.830	1.990	3.750	3.500	2.872	628
	T 650 FLC	FORD Transit 350 L	F	4	6.955	2.360	2.830	1.990	3.750	3.500	2.997	503
	T 650 FLC	FORD Transit 350 L C2	H	4	7.028	2.360	2.845	1.950	3.954	3.850	3.113	737
TOSKANA	D 600 FL	FIAT Ducato	F	4	6.470	2.330	2.870	1.982	3.800	3.500	2.945	555
	D 650 ES	FIAT Ducato	F	4	6.968	2.330	2.870	1.982	3.800	3.500	3.098	402
	D 615 AK GFLC	FIAT Ducato	F	4	6.456	2.330	2.990	2.150	3.450	3.500	3.127	373
TOSKANA EXCLUSIVE	D 650 FLC	FIAT Ducato	F	4	6.968	2.310	2.870	1.982	3.800	3.500	3.082	418
	D 650 GFLC	FIAT Ducato	F	4	6.968	2.310	2.870	1.982	3.800	3.500	3.109	391
	D 690 GELC	FIAT Ducato	F	4	7.469	2.310	2.870	1.982	4.035	3.500	3.199	301
	D 690 GQSC	FIAT Ducato	F	4	7.469	2.310	2.870	1.982	4.035	3.500	3.186	314
	D 750 ELC	FIAT Ducato	F	4	8.047	2.310	2.910	1.982	4.316	4.500	3.696	804
	D 750 FLC	FIAT Ducato	F	4	8.047	2.310	2.910	1.982	4.316	4.500	3.689	811
SPHINX	I 725 AK GFMC	IVECO Daily	H	4	7.661	2.300	3.290	2.080	4.750	5.200	4.089	1.111
	I 770 AK GEMC	IVECO Daily	H	4	8.028	2.300	3.290	2.080	4.750	5.200	4.183	1.017
	I 770 AK GWMC	IVECO Daily	H	4	8.028	2.300	3.290	2.080	4.750	5.200	4.165	1.035

¹ Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.

² Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht dem Gewicht des leeren Fahrzeuges einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Ersatzrad (ggf. Reparaturset), Kraftstoff (100 %), Zusatzbatterie, aller werksseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrer zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst die Massen der Frischwasser- und Gasvorratsbehälter, die auf 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllt sind.

Anhängelast ⁴ gebremst kg	Aufbaustärke mm	Frischwasserinhalt Liter	Abwasserinhalt Liter	Platz für Gasflaschen kg	Anzahl Sitzplätze	Anzahl Liegeplätze	Liegefläche, Alkoven	Liegefläche, Mitte	Liegefläche, Heck	
							mm	mm	mm	
1.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	3	-	1.960 x 1.065 / 470	1.960 x 1.300	T 500 FSC
1.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	3	-	1.960 x 1.065 / 470	1.960 x 1.300	T 500 GFSC
1.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	3	-	1.970 x 1.065 / 470	1.990 x 1.305	T 500 GFSC
1.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	3	-	1.970 x 1.065 / 470	2 x 1.980 x 765	TL 500 GESC
1.600	34 / 34 / 63	100	92	2 x 11	4	3	-	2.050 x 1.120 / 520	2 x 1.980 x 800	DL 500 GESC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	1 x 5 / 1 x 11	4	4	2.100 x 1.500	-	2.000 x 1.240 / 1.000	T 555 AK FS
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	4 ⁶	6	2.100 x 1.500	1.900 x 1.350	2x Kinderbett: 2.100 x 760	T 600 AK KMC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	4	6	2.100 x 1.500	2.100 x 1.280 / 990	1.950 x 1.260 / 950	T 650 AK FLC
2.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	6	2.100 x 1.500	2.100 x 1.280 / 990	1.950 x 1.260 / 950	T 650 AK FLC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	4	6	2.100 x 1.500	2.100 x 1.280 / 1.080	2.100 x 1.400	T 650 AK GFLC
2.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	6	2.100 x 1.500	2.100 x 1.280 / 1.080	2.100 x 1.400	T 650 AK GFLC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	1 x 5 / 1 x 11	4	2	-	-	2.145 x 1.295 / 1.055	T 555 FS
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	3	3	-	2.180 x 930 / 550	1.995 x 1.300 / 1.060	T 600 FC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	4	3	-	2.180 x 1.280 / 590	2.175 x 1.470	T 600 GFLC
1.000	34 / 34 / 90	100	92	2 x 11	4	4	-	2.180 x 1.280 / 990	1.970 x 1.300 / 1.020	T 650 FLC
2.000	34 / 34 / 41	100	92	2 x 11	4	4	-	2.180 x 1.280 / 990	1.970 x 1.300 / 1.020	T 650 FLC
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	4	4	-	1.840 x 1.400	1.960 x 1.310 / 950	D 600 FL
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	4	2	-	-	2.000 x 800 / 1.880 x 800	D 650 ES
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	4	5	2.120 x 1.500	2.120 x 1.260 / 700	2.120 x 1.400	D 615 AK GFLC
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	4	4	-	2.160 x 1.260 / 1.000	1.930 x 1.300 / 950	D 650 FLC
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	4	4	-	2.160 x 1.260 / 1.100	2.160 x 1.360	D 650 GFLC
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	3 ⁵	4	-	2.160 x 1.260 / 900	2 x 2.040 x 840	D 690 GELC
1.600	34 / 34 / 120	100	92	2 x 11	3 ⁵	3	-	2.160 x 1.050 / 680	1.950 x 1.500	D 690 GQSC
1.550	34 / 34 / 41 / 19	100	100	2 x 11	4	4	-	2.160 x 1.410 / 900	1.960 x 820 / 1.890 x 820	D 750 ELC
1.550	34 / 34 / 41 / 19	100	100	2 x 11	4	4	-	2.160 x 1.840 / 1.450	1.930 x 1.300 / 950	D 750 FLC
3.000	34 / 34 / 41 / 19	200	200	2 x 11	4 ⁶	6	2.150 x 1.500	1.820 x 1.350	2.160 x 1.400	I 725 AK GFMC
3.000	34 / 34 / 41 / 19	200	200	2 x 11	4 ⁶	6	2.150 x 1.500	1.820 x 1.350	2 x 1.960 x 820	I 770 AK GEMC
3.000	34 / 34 / 41 / 19	200	200	2 x 11	4 ⁶	6	2.150 x 1.500	1.820 x 1.350	2.160 x 1.400	I 770 AK GWMC

Die Grundausrüstung beträgt für die Baureihen
 Van: 110 kg
 Siesta: 110 kg
 Siesta Exclusive: 110 kg (T 650 mit Ablastung auf 3.500 kg; 29 kg)
 Toskana: 110 kg
 Toskana Exclusive: 110 kg
 Sphinx: 200 kg

³ Die Zuladung entspricht der Differenz aus „technisch zulässiger Gesamtmasse“ und der „Masse im fahrbereiten Zustand“. Dieser Wert muss die Massen für Passagiere, Sonderzubehör und persönliche Ausrüstungen berücksichtigen.

⁴ Anhängerkupplung ist Sonderzubehör. Bitte beachten Sie die höchstzulässigen Zuggesamtwerte.

⁵ Bei Auflastung auf 3850 kg oder 400 kg erhöht sich die Anzahl der Sitzplätze von 3 auf 4.

⁶ Mit der Option „Zusatzgurtbock“ ist eine Zulassung für sechs Personen erhältlich.

⁷ Antriebsart
 F: Frontantrieb
 H: Heckantrieb